

## Con disparo hidráulico

### Mavi TMV3



Arado con disparo hidráulico con regulación de presión desde el tractor. Su largo recorrido permite disparar cualquier obstáculo, así como su alto despeje elimina posibles atascos.

El chasis está fabricado con tubo estructural con espesor de 10 mm y acero de alta calidad.

Los arados TMV se suministran con cuchillos laterales los cuales permiten cortar mejor la tierra obteniendo menor tiro al tractor (70 cv de potencia ). Y también mejora el choque con las piedras.

Las vertederas incorporan cubrerastrojos los cuales favorecen el volteo de la tierra, dejando un labrado homogéneo.

Para el control de profundidad se incorpora una rueda neumática o acero con amortiguador para absorber posibles golpes en el giro.

El cabezal se fabrica con desplazamiento hidráulico o manual, eje reforzado, y el enganche es de tipo rápido y oscilante.

Peso reducido y eje corto del cabezal para reducir el tiro al tractor aumentando el ahorro de combustible.

Se fabrican con un despeje de 14 y 16 pulgadas y diferentes números de cuerpos (bisurco, cuatrururco...)

MODELO	Nº vertederas	Ancho labor	Potencia HP	Peso Kg aprox.
TMV3	3	110 cm	70-80	900
TMV4	4	145 cm	100-110	1000
TMV5	5	180 cm	110-120	1100